

fenetres.com					
Le guide pratique pour choisir ses fenêtres					
		Marque 1	Marque 2		
		Produit A	Produit B	Produit A	Produit B
Etanchéité - Isolation					
Coefficient thermique Uw (selon avis technique)					
Rupture de pont thermique					
Bouclier thermique					
Affaiblissement acoustique					
Vitrage phonique					
Classement Acotherm jusqu'à					
Vitrage standard					
Classement AEV					
Eligible au crédit d'impôt (selon avis technique)					
Eligible à l'Eco-prêt (selon avis technique)					
Nombre de joints					
Type de joint					
Nombre de chambres d'isolation standard ouvrant/dormant					
Certification A2P					
Certification CEKAL					
Sécurité					
Possibilité de vitrage et ferrures anti-effraction					
Système anti-décrochement					
Système anti-fausse manœuvre sur OB					
Anti-soulèvement des coulissants					
Nombre de points fermeture en standard					
Galets champignon systématique					
Poignée					
Longévité / Qualité					
Garantie					
Type de garantie					
Unité intégrée de fabrication de double-vitrage					
Armatures acier					
Paumelles vissées dans l'acier ouvrant/dormant					
Classe de résistance à la corrosion (ferrures)					
Verrou sur le 2nd ventail					
Type de coloration					
Type d'assemblage					
Rejet d'eau intégré/collé					
Traitement					
Finition					
Label Qualicoat					
Label Qualimarine					
Label Qualanod					
Choix et esthétique					
Fabrication sur-mesure toutes formes					
Largeur meneau central					
Types de croisillons					
Choix de vitrage (décoratif/ ornemental)					
Paumelles					
Choix de coloris					
Choix de bicoloration					
Choix de parecloses					
Couleur joint de vitrage					
Largeur ouvrant/ largeur dormant					
Hauteur ouvrant/ hauteur dormant					
Profondeur ouvrant/dormant					
Ouvrant caché					
Dimension max des châssis en 2 vantaux					
Prix					